

**SCHMIDT**

# Street King 660

Araca monte süpürge



# Street King 660

## Araca monte süpürge

- Sürücü kabininde modern dokunmatik ekran 7 inç ES kontrol paneliyle rahat ve kolay çalıştırma.
- Tüm süpürme genişliğindeki mekanik temizleme ile çabuk ve ekonomik çalışma. Yüksek emiş performansı, oldukça geniş ebatlara sahip hazne ve su tankı, uzun süreli çalışma ve etkili temizlik sağlar.
- Disk fırçalarının, besleyici fırçanın ve emiş nozulunun optimum kapsam alanı köşelerde dahi optimum süpürme sonuçları verir.
- Düşük bakım giderleri, optimize edilmiş servis ve en iyi dayanıklılık.

raç zellikleri  
Toplam izin verilen ağırlık ton olmak üzere standart araç şasisi, motor ve şasi tipine bağlı olarak ortalama , , mm dingil mesafesi.

azne  
orozyona dayanıklı çelik taban sacı 7. m çelik hazne aşınmaya karşı oldukça dayanıklı, ses geçirmez hazne nozulunda ayırıcı levha yaprak, kağıt vb maddelerin optimum ayrıştırması için katlanır yaprak ızgara, görsel kontrol ve ağır atıklar için yana monte besleme kapakçığı, haznenin hidrolik boşaltımı, boşaltma açısı ile tortusuz, kalıntı olmadan boşaltım

### Süpürme Ünitesi

renleme en ka naklanan sarsıntı ı nle en ekmeli süpürme ünitesi  
isk ır a besle i i ır a e akslara erle tirilmi r l ır disk fırça, besleme fırçası ve emiş nozulunun köşelerde dahi optimum kapsam alanı  
Sola, sağa veya iki tarafa da monte edilmiş süpürme ünitesi pnömatik çalıştırılan atık kapakçıklı, tekerlekli emiş nozulu

Disk fırça çapı	750 mm
Disk fırça hızı	Dakikada 150 l'ye kadar
Besleme fırçası uzunluğu	1,300 mm
Besleme fırçası çapı	400 mm
Süpürme genişliği ( Disk fırça+ emiş nozulu)	1,200 mm
Süpürme genişliği maks. (Disk fırça + besleme fırçası + emiş nozulu)	2,350 mm

### Emme sistemi

Hidrolik olarak çalışan yüksek performanslı emiş fanı kontrol panelinden ayarlanabilir; optimum akımlı emiş fanı - hazne üstünde bulunur ve entegre rulo fırçalı emiş nozulu düşük fan hızında dahi yüksek emiş performansı sağlar. Çekmeli emiş nozulu süpürme işlemleri esnasında oluşabilecek hasar riskini minimuma indirir.

Entegre rulo fırçalı emiş nozulu ve yüksek performanslı emiş fanı optimum atık toplanmasını sağlar, %15'e kadar daha fazla çalışma hızına olanak verir.

Emiş fanı hızı	2,100-3,100 l/ dk
Emiş fan hava akım hızı	18,000 m <sup>3</sup> /h
Emiş nozulu genişliği	750 mm
Emiş hortumu çapı	250 mm
Emiş nozulu rulo fırça çapı	300 mm

### Su sistemi

1,600 litre kapasiteli paslanmaz çelik su tankları; dolum için yana monte edilen C-bağlantısı; 8 bar / dakikada 48 litreye kadar temiz su pompası; disk fırça, besleyici fırça ve toz parçacıkları için püskürtmeli olarak tasarlanmış emiş nozulu; hazne kapağı üstünde atk su boşaltım hortumu – dışardan kolay erişilebilir.

### Emme fanı ve Hidrolik sürüş

4 silindir turbo motor, Deutz TD 2.9 L4 EuroMot IIIB, 55.4kW (75 HP) @ 2,600 1/dk, 260 Nm @ 1,600 1/dk, silindir hacmi 2,900 cm<sup>3</sup>, egzoz gazları son işlem DVERT® ile - dizel oksidasyon katalisti veya

4 silindir turbo motor, Deutz TD 2.9 L4 EuroMot IIIA, 55.4kW (75 HP) @ 2,600 1/dk, 260 Nm @ 1,600 1/dk, silindir hacmi 2,900 cm<sup>3</sup>

Ulaşım hızı	0-90 km/h
Çalışma hızı	0-20 km/h

### Çalıştırma

Sürücü kabininde 7 inç, renkli dokunmatik ekranlı Modern ES kontrol paneli. Tüm basit fonksiyonlar için ergonomik kullanım ve sekiz adet aydınlatılmış düğme ve menüye bağlı süpürme fonksiyonları. Tüm basit süpürme fonksiyonları için joystickli kapı kontrol paneli. Çalıştırma gereçleri isteğe bağlı olarak kolay erişimde olması için ayarlanabilir.

### Opsiyonel Ekimpan

Rögarların temizliği ve ağır atıkların, taşların ve şişelerin vb. maddelerin toplanması için manuel emiş hortumu, arka görüş kamerası, TFT renkli ekran, yüksek basınçlı hortum makaralı su sistemi, manuel mızrak ve daha fazlası

### Demonte edilebilen ekipmanın ebatları

Uzunluk	3,860 mm
Genişlik	2,300 mm
Yükseklik	2,150 mm
Boşaltım açısı	60°

### Ebatlar( sökülebilir ataçmanıyla 15-t örnek araç için)

Uzunluk	6,200 mm
Genişlik	2,490 mm
Yükseklik	3,190 mm

### Ağırlıklar (sökülebilir ataçmanlı örnek araç için) \*

Boş ağırlık	8,300 kg
Toplam izin verilen ağırlık	15-18 t
Taşıma kapasitesi (16 t	ort. 7,700 kg

\* Belirtilen ağırlık ve ebatlar, opsiyonel ekipmana ve şasiye bağlıdır.

