



Cityjet 3000



Cityjet 3000

Hot Washer - Street Cleaner

- Geniş tank kapasitesi ve yıkama ünitesi ile kentsel alanların etkili ve güvenilir temizliği
- Kısa dingil mesafesi ve küçük dönüş çapı sayesinde üstün manevra kabiliyeti
- Yağ döküntüsü temizleme / yağ çıkarma RAL GGUV Sertifikalı

Sürücü Kabini

İki koltuklu, esnek olarak monte edilmiş sürücü kabini, çalışma ve trafik alanının kesintisiz görünümü için panoramik görüş, sağ ve solda sürgülü camlar, ses geçirmez, ergonomik sürücü koltuğu, standartlara uygun havalandırma sistemi, boyu ve eğimi ayarlanabilir direksiyon mili – ergonomik giriş-çıkış için hareketli direksiyon simidi dahil tek anahtarlı kilitleme sistemi, tüm ilgili araç parametrelerini gösteren kullanımı kolay menu navigasyonu merkezi kontrol ekranı

Özellikler: Radyo-CD çalar, Geri görüş kamerası vb.

Yıkama Ünitesi

1,200 mm çalışma genişliğinde hidrolik olarak çalışan yıkama başlığı ve her birinde 2 püskürtme nozulu bulunan 2 adet döner paslanmaz çelik yıkama barı, dakikada 40 litrede 250 bar'a kadar su basıncı, üç tekerli yıkama başlığı, 2 adet paslanmaz çelik ısı eşanjörlü sıcak su ünitesi (Dakikada 20 litre ile 90°C'de 500 bar), 2 12-V brülör, ısı kontrol ünitesi ve 2 adet ısı dengeleyici.

Su sistemi

Kirli su vakumlu sıcak sulu versiyon

1,240 litre temiz su tankı, 880 litre kirli su tankı – tanklar alüminyumdan yapılmıştır.

Çalışma

Merkezi kontrol ekranında kullanımı kolay menu kontrolü; yıkama ünitesi, kapıdaki ergonomik olarak tasarlanmış joystickli kontrol panelinden çalıştırılır.

Motor

VM R754 ISE4 EuroMot3B, Common Rail, 3.0 litre silindir hacmi, 55 kW (75 HP) at 2,300 rpm; 310 Nm at 1,100 rpm.

Son işlem sistemi: POC (Dizel oksidasyon katalisti + Dizel partikül filtresi- açık Sistem)

Hız

Hidrostatik, arka aksta aksel piston uniteleriyle değişken sürüş rahat bir çalışma için standartlara uygun hız sabitleyici (cruise control). Otomatik sürüş. (automotive driving)

Sürekli değişken hızı	25 km/h
Değişken çalışma hızı	0 – 12 km/h
Azami meyil	25%

Sürüş

Ön akstan hidrostatik sürüş, iki tekerden veya dört tekerden sürüş de mevcuttur.

Fren Sistemi

Hydraulic servo brake system acting on all wheels; disc brakes at front and rear; parking brake hydraulically acting on rear axle

Opsiyonel Ekipman

Emme ünitesi, ayrı kirli su tankı ve 360° dönen otomatik araç üstüne monte hortum makarası çerir.

Lastikler	215 R14
-----------	---------

Ağırlık

Boş ağırlık	approx. 3,500 kg
Toplam izin verilen ağırlık	5,000 kg (at 25 km/h)

Ebatlar

Ön yıkama başlığı olmadan yükseklik	approx. 4,100 mm
Opsiyonel emme ünitesiyle yükseklik	approx. 2,350 mm
Emme ünitesi olmadan yükseklik	approx. 2,000 mm
Dingil mesafesi	1,820 mm
Teker izi	1,053 mm

